CARAPLAST

TEXTURIZADO

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento vinil-acrílico base agua de acabado texturizado. Con excelente durabilidad de color. Diseñado para uso interior. Acabado mate, disponible en una amplia gama de colores.

USOS:

Recomendado para uso en ambientes interiores, para decorar techos, muros en pañete, concreto, paneles de yeso y fibrocemento, madera, estuco, entre otros.



VENTAJAS:

- Excelente adherencia
- Disimula sombras de placas prefabricadas
- Fácil aplicación
- Variedad de colores

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, carburos, material suelto, rastros de pintura u otros agentes). Trate previamente grietas de tamaño superior a 3 mm.

La superficie debe estar bien nivelada de forma que se pueda realizar la aplicación; trabajo sin interrupción ni cortes. Para la aplicación de colores claros sobre superficies oscuras o lisas se recomienda preparar la superficie aplicando una mano de pintura tipo 1 Superior Pintumaxter® del mismo color del revestimiento; o utilizar pasta base acrílica Pintumaxter®, dándole un secado aproximado de 8 a 12 horas teniendo en cuenta las condiciones ambientales (temperatura y humedad).

Proteja pisos, ventanas y cualquier superficie cercana al área de pintado durante la aplicación.

APLICACIÓN:

La aplicación del producto exige destreza por parte del aplicador. En lo posible no diluya el producto, pero de ser necesario hágalo máximo con 1 a 1.5 litros de agua por cuñete.

1. Agite bien el producto y extienda una capa delgada del producto con una llana metálica o un rodillo texturizado.

3. En caso de ser aplicado con llana utilizar la herramienta de textura,(rodillo de textura, tapete o cepillo,) antes de que seque el producto regulando la cantidad de material y la velocidad para lograr un aspecto uniforme dando así el texturizado deseado.

No mezcle el producto con otros materiales.

PINTURAS PINTUMAXTER

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
CARAPLAST

CARAPLAST

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Consistencia	Pasta
Viscosidad (KU) (diluido al 24,1% en agua)	85 – 95
pH	9-10
Densidad (Kg/Gal)	6.4 - 6.6
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60%HR) (horas)	4-6

RENDIMIENDO:
Sobre pañetes o concretos lisos: 1.5 / 2.5 Kg/m2
Sobre superficie preparada anteriormente con masilla:1.2 - 2.5 Kg/m
PRESENTACIONES:
Bolsa por 15 Kg, Bolsa por 30 Kg., cuñete por 30 kg, Tambor* de 340 Kg.
*colores y diferentes empaques, bajo pedido especial.
SEGURIDAD:
Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes y gafas de seguridad. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no lo esté utilizando. No vierta el producto en desagües ni en cuerpos de agua.
ALMACENAMIENTO:
Almacene en el recipiente original cerrado herméticamente, en un lugar bajo techo, seco y fresco. No es un producto inflamable. No es un producto toxico. El tiempo de almacenamiento en condiciones adecuadas es de (1) mes a partir de la fecha de fabricación. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico al teléfono: 3103222881

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.