ESMALTE PREMIUM

ESMALTE SINTETICO

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético formulado a partir de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad. Ofrece un acabado brillante. El producto cuenta con propiedades de máxima resistencia, alto rendimiento, cubrimiento, adherencia y secado rápido.

USOS:

Producto diseñado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal como puertas, ventanas, rejas, muebles, madera, etc.



VENTAJAS:

- Alto cubrimiento
- Secado rápido
- Acabado brillante
- Excelente adherencia
- Alta resistencia a la luz y a la intemperie

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, oxido, polvo, pintura deteriorada), asegurando condiciones que garanticen la adherencia.

Se recomienda utilizar Anticorrosivo Pintumaxter® como pintura de fondo para proteger el sustrato.

Proteja pisos, ventanas y cualquier superficie cercana al área de pintado durante la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto listo para usar, sin embargo, por su alta viscosidad se recomienda diluir con thinner, Varsol o xilol en una relación máxima del 10%.

El uso de solventes no recomendados para la dilución afecta el desempeño final del esmalte, ocasionando defectos en el acabado (color, brillo, durabilidad, etc.).

APLICACIÓN:

Utilizar brocha, pistola o rodillo, permitiendo un secado de 4 a 5 horas entre capas.

PRESENTACIONES:

Tarro de 1/8 de galon, 1/4 de galón, 1 Galón, Caneca 5 galones y Tambor.

ESMALTE PREMIUM

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Viscosidad (KU)	105 - 110
Densidad (Kg /Gal.)	3,3 – 4 (Varía entre colores)
Secado al tacto (Horas)	2-3
Secado para repintado (Horas)	6-8
Rendimiento teórico (m2/ gal)	25
Manos recomendadas	2

Nota: el rendimiento real del producto puede variar debido al tipo de superficie a recubrir, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y espesor de película seca depositada.

SEGURIDAD:

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Utilice guantes y gafas de seguridad. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no lo esté utilizando

ALMACENAMIENTO:

Contiene productos inflamables. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.

Utilice gafas, guantes, mascarilla. Manténgase fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y alejado del fuego. Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Utilícese en lugares bien ventilados. Produce vapores nocivos.

No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en ríos.

Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico en los teléfonos: 3103222881

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.