MAXTER ESTUCO

ESTUCO DE RELLENO



DESCRIPCIÓN:

Revestimiento en polvo de base cementicia con alto contenido de latex, con apariencia arenosa de color gris, excelente adherencia sobre diferentes materiales de construcción. Diseñada para uso en interiores y exteriores.

USOS:

Como revestimiento preparador de superficies sobre bloque, ladrillo, placas prefabricadas de concreto, rústicos de cemento y diferentes superficies con desniveles menores a 2cm. Recomendado en ambientes interiores y exteriores con altos niveles de exigencia.

VENTAJAS:

- No presenta cuarteamiento.
- Excelente poder de llenado.
- Obra más limpia, rápida y económica.
- Excelente adherencia sobre ladrillos o bloques que han sido pintados o lacados.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, carburos, material suelto), asegurando condiciones que garanticen la adherencia.

Proteja o enmascare vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos decorativos durante la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto en polvo listo para mezclar con agua, en una relación 5 a 1 conservando una apariencia pastosa. Para la realización de la mezcla utilizar preferiblemente taladro con aspa para agitar.

Después de realizada la mezcla use el producto antes de 40 minutos para evitar secado en recipiente.

APLICACIÓN:

Aplicar con llana metálica lisa, de igual forma que un estuco convencional.

1. Extienda el producto siguiendo la trayectoria de la superficie (horizontal o vertical) para obtener mejores resultados de nivelación, rendimiento y acabado.
2. Aplicar segunda capa pasadas entre 1 a 3 horas (tiempo varía dependiendo de condiciones atmosféricas, ambiente y si la superficie tratada está pintada o es de alto relleno), inicie la aplicación de la segunda capa en sentido contrario a la primera y así sucesivamente hasta obtener el resultado esperado.
3. Una vez terminada la aplicación, deje que el producto seque aproximadamente 4 a 6 horas para dar acabado con otros productos (Estuco plástico Pintumaxter®, Estuco acrílico Pintumaxter®, Caraplast Pintumaxter®, Graniplast Pintumaxter®, Vinilos Pintumaxter®, Esmaltes Pintumaxter®, entre otros).

No mezcle el estuco con otros productos.

MAXTER ESTUCO

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Consistencia	Presentación a laventa: Polvo Presentación tras preparación: Pasta Viscosa
Color	gris
Cuarteamiento	No presenta en espesores menores a 1,5 cm
Tiempo de secado al tacto sobre bloque estriado con espesor de 0.4 mm (Temperatura y Humedad relativa ambiente)	1 hora y 20 min aprox
Tiempo de secado entre capas (dependiendo del espesor, humedad y tipo de sustrato).	45 min aprox

CONSUMO:
Sobre superficies lisas (tipo fibrocemento):
1.6 a 2.2 kg/m2 Sobre superficies rugosas: 2.2 a 4 kg/m2 aprox.
PRESENTACIONES:
Tarro de 1⁄4 de Galón, galón, 2.5 galones, caneca de 5 galones, bolsa por 33 kg y Tambor por 340 kg.
SEGURIDAD:
Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Utilice guantes y gafas de seguridad. Mantenga el empaque bien cerrado mientras no lo esté utilizando. Almacene en el empaque original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en ríos.
ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenamiento en condic iones adecuadas es de seis (4) meses a partir de la fecha de fabricación. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico al teléfonos: 3103222881

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.