PINTURAS PINTUMAXTER

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
PROTECMAX

PROTECMAX

VINILO MÁXIMA PROTECCIÓN/PINTUMAXTER



DESCRIPCIÓN:

Pintura 100% acrílica diluíble con agua, de acabado semi mate, de alta resistencia, secado rápido, fácil aplicación y excelente retención del color. Diseñada para uso en ambientes de alta exigencia e interiores. Disponible en una amplia gama de colores.

USOS:

Producto para uso recomendado principalmente en ambientes de alta exigencia, para decorar y proteger fachadas, patios, terrazas, revocados, estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y láminas de fibrocemento.

VENTAJAS:

- Alta resistencia a la intemperie.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de sustratos de construcción.
- Alta blancura.
- Gran variedad de colores.

INSTRUCCIONES DE USO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, carburos, material suelto y pintura deteriorada), evitando condiciones poco recomendables, que impiden la adherencia. Si requiere un acabado liso aplique Estuco Acrílico Pintumaxter®. No utilizar el producto sobre superficies esmaltadas, cerámicas alcalinas de manera directa.

Proteja o enmascare vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos decorativos durante la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto listo para usar, se recomienda diluir con agua en una relación máxima del 10%.

APLICACIÓN:

Homogeneizar completamente el producto antes de la aplicación. Brocha, pistola, permitiendo un secado de 2 horas entre capas.

No lavar antes de 30 días de haberse pintado. En la limpieza no debe utilizar elementos abrasivos.

PROTECMAX

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Brillo especular a 60° (Unidades de brillo) / Acabado	> 10 – 35 - Semimate
Viscosidad a 25°C (KU)	100-110
Densidad (Kg/Gal)	5.1 – 5.3
pH	8,0- 9.2 Tiempo de secado entre capas
Tiempo de secado entre capas (horas) (a HR 60% y T 25°C)	1 1⁄2-2
Poder cubriente (%)	≥96%
Rendimiento Teórico	De 25m2/gal a 35 m2/gal dependiendo de la superficie sobre la cual este siendo aplicada.

PRESENTACIONES:
Tarro de 1⁄4 de galón, de 1⁄2 galón, galón, caneca de 5 galones y tambor de 11 canecas.

SEGURIDAD :
Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes y gafas de seguridad. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no lo esté utilizando. No vierta el producto en desagües ni en cuerpos de agua.

ALMACENAMIENTO:
Almacene en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. El tiempo de almacenamiento en condiciones adecuadas es de doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación. Para su transporte, deben tomarse las precauciones productos químicos.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico en el teléfono: 3103222881

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.