PINTURAS PINTUMAXTER

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
PVA 100% PURO

PVA

100% PURO

DESCRIPCIÓN:

Polímero - Vinil - Acrílico - de excelente comportamiento en formulación de vinilos tipo 2 y 3, resistencia a la abrasión, buena viscosidad. Útil también como imprimante y para reforzar vinilos y acabados.



APLICACIÓN:

PVA LP 50 se utiliza para la fabricación de PINTURAS, y como sellante y preparador de superficies para la aplicacion de materiales como: caraplast, graniplast y vinilos entre otros .

SEGURIDAD:

Se recomienda disponer de áreas ventiladas, utilizar gafas y guantes de protección. Según nuestras experiencias este producto no ejerce acción alguna perjudicial para la salud siempre que se manipule correctamente.

PINTURAS PINTUMAXTER

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
PVA 100% PURO

PVA

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Contenido de Sólidos (1g. 150˚C. 15min.)	48% - 51%
Viscosidad, (Brookfield, 25˚C. 12 r.p.m. aguja N˚4)	5.000 - 10.000 Cps
PH (1: 1 en Agua)	4.0 - 5.5
Color	Blanco
Estado Físico	Disperción Líquida

ALMACENAMIENTO:
PVA LP 50 se puede almacenar por períodos de 12 meses en los envases originales herméticamente cerrados, a temperaturas comprendidas entre 12 a 22˚C manteniendo sus características y desempeño.
Al igual que otras dispersiones, PVA LP 50 es sensible al hierro, cobre zinc y aluminio. Se debe evitar almacenar en empaques de este tipo de metales.

OBSERVACIONES:
Las recomendaciones y sugerencias mostradas en este documento, son fruto de nuestro conocimiento y experiencia. Sin embargo, esto no libera a nuestros clientes de realizar sus propios ensayos y controles dadas las características y diversidad de materiales con los que PVA LP 50 se puede mezclar.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico al teléfono: 3103222881

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.