VINILO SUPERIOR

VINILO ALTO RENDIMIENTO / PINTUMAXTER



DESCRIPCIÓN:
Pintura vinil-acrílica diluíble con agua, de acabado mate, con propiedades de excelente resistencia, secado rápido y fácil aplicación.

USOS:
Producto de uso interior, con excelentes propiedades de rendimiento y acabado. Especial para uso sobre superficies como: estucos, drywall, láminas de fibrocemento, rústicos de cemento, placas de concreto prefabricadas, madera, pañete, etc

VENTAJAS:
- Excelente cubrimiento.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de sustratos de construcción.
- Alta blancura.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, carburos, material suelto y/o pintura deteriorada), evitando condiciones que impidan la adherencia. Si requiere un acabado liso aplique Estuco Pintumaxter®. No utilizar el producto sobre superficies esmaltadas, cerámicas alcalinas de manera directa.
Proteja pisos, vidrios, ventanas, domos, jardineras y cualquier otra superficie o elementos decorativos durante la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:
Es un producto listo para usar, se recomienda mezclar en una relación máxima de 20 partes de material por 1 de agua.

APLICACIÓN:
1. Homogenizar completamente el producto antes de la aplicación.
2. Utilizar pistola o rodillo, permitiendo así el curado total del producto.

No limpiar antes de 30 días de haberse aplicado, permitiendo así el curado total del producto.. En la limpieza no debe utilizar elementos abrasivos, debe realizarse con un paño suave y jabón de tocador.

PRESENTACIONES:
Tarro de 1/4 de galón, de 1/2 galón, galón, caneca de 5 galones y tambor de 11 canecas.

SEGURIDAD :
Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes y gafas de seguridad. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no lo esté utilizando. No vierta el producto en desagües ni en cuerpos de agua.

VINILO SUPERIOR

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Brillo especular a 60° (Unidades de brillo) /Acabado	≤ 10 - Mate
Viscosidad a 25°C (KU)	100-110
Densidad (Kg/Gal)	5.5
pH	8,0- 9.2
Tiempo de secado entre capas (horas) (HR 60% y T=25°C)	11/2-2
Resistencia a la abrasión (ciclos)	≥ 265
Remoción de manchas (ciclos) / lavabilidad (%)	≥ 50%
Poder cubriente (%)	≥ 96%
Rendimiento Teórico	De 25m2/gal a 35 m2/gal dependiendo de la superficie sobre la cual este siendo aplicada.

ALMACENAMIENTO:
Almacene en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. El tiempo de almacenamiento en condiciones adecuadas es de doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación. Para su transporte, deben tomarse las precauciones productos químicos.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico en el teléfono: 3103222881

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.