PINTURAS PINTUMAXTER

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
BARNIZ BRILLANTE

BARNIZ

BRILLANTE

DESCRIPCIÓN:

Barniz base solvente. El producto cuenta con alto rendimiento, adherencia y secado rápido. Disponible en acabados mate y brillante.

USOS:

Producto diseñado para protección y decoración de superficies de ladrillo, madera y en superficies metálicas.



VENTAJAS:

- Fácil aplicación
- Excelente adherencia
- Secado rápido

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, oxido, polvo, pintura deteriorada), asegurando condiciones que garanticen la adherencia.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto listo para usar, sin embargo, por su alta viscosidad se recomienda diluir con thinner, Varsol o xilol en una relación máxima del 10%.

El uso de solventes no recomendados para la dilución afecta el desempeño final del esmalte, ocasionando defectos en el acabado (color, brillo, durabilidad, etc.).

APLICACIÓN:

Utilizar brocha, pistola o rodillo, permitiendo un secado de 2 a 3 horas entre capas.

PRESENTACIONES:

Tarro de 1/4 de galón, de 1 Galón, caneca 5 galones y Tambor.

PINTURAS PINTUMAXTER

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
BARNIZ BRILLANTE

BARNIZ

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Viscosidad (KU)	100 - 105
Densidad (Kg /Gal.)	3,3
Secado al tacto (Horas)	2-3
Secado para repintado (Horas)	6-8
Rendimiento teórico (m2/ gal)	25
Manos recomendadas	2

Nota: el rendimiento real del producto puede variar debido al tipo de superficie a recubrir, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y espesor de película seca depositada.

SEGURIDAD:

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Utilice guantes y gafas de seguridad. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no lo esté utilizando.

ALMACENAMIENTO:

Contiene productos inflamables. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.

Utilice gafas, guantes, mascarilla. Manténgase fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y alejado del fuego. Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Utilícese en lugares bien ventilados. Produce vapores nocivos.

No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en ríos.

Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico al teléfono: 3103222881

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.