TRÁFICO
RESISTENTE



DESCRIPCIÓN:

Pintura base solvente formulada con resinas acrílicas y pigmentos de alta calidad. Producto con propiedades de gran adherencia, secado rápido y alta resistencia a la abrasión. Disponible en color blanco, amarillo, negro, azul y rojo.

USOS:

Producto diseñado para pintar y proteger pisos, demarcar y señalizar calles, carreteras, parqueaderos, canchas y demás espacios

VENTAJAS:

- ✔ Alta resistencia a la abrasión
- ✔ Excelente adherencia
- ✔ Secado rápido

VENTAJAS:

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, oxido, polvo, pintura deteriorada), asegurando condiciones que garanticen la adherencia. Para uso sobre concreto, neutralizar previamente la superficie con una solución de ácido muriático al 10%, enjuagar bien con agua y secar la superficie tratada.
Proteja pisos, ventanas y cualquier superficie cercana al área de

TRÁFICO
DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Viscosidad (KU)	100 - 110
Densidad (Kg/Gal.)	5.2 - 6 (varia entre colores)
% Sólidos en Volumen	> 60
% Sólidos en Peso	> 50
% Sólidos en Pigmento	> 25
Secado al tacto (minutos)	< 15
Secado para repintado (horas)	1
Rendimiento teórico (m2/gal)	25
Manos recomendadas	2
Acabado	Semi brillante

VENTAJAS:

Nota: el rendimiento real del producto puede variar debido al tipo de superficie a recubrir, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y espesor de película seca depositada.

Seguridad:

Contiene productos inflamables. Utilice gafas, guantes, mascarilla. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales, en un lugar fresco y alejado del fuego. Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Utilícese en lugares bien ventilados. Produce vapores nocivos. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en ríos.

Almacenamiento:

Almacene en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. El tiempo de almacenamiento en condiciones adecuadas es de doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación. Para su transporte, deben tomarse las precauciones productos peligrosos.

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico en los teléfonos: 8280398 ext. 603